



ウッドデッキビス

パナソニックホームズ

鉄素地にブロンズ色の強力な防錆表面処理

鉄 C-1018

ステンレス鋼に焼ブロンズ色仕上

ステンレス SUS304



■すべらず、確実にトルクを伝えるスクエア (SQ#2)

■デッキ材に同調するブロンズ色仕上

■高い山、低い山 (ハイロー) のネジ

■硬質デッキ材に、シッカリとネジ山をくい込ませる、ダイヤカット仕様



WOOD DECK



鉄



ステンレス

主なデッキ材

- ウリン
 - ジャラ
 - イペ
 - ボンゴシ
 - レッドシダー・ウェスタンレッドシダー (米杉) (日本ではネズコが近い木材)
 - セラガンバツ (最近注目されている材質)
 - サザンイエローパイン
- ...等々

超硬質デッキ材 (多くの人が多く過酷な)

鉄・ウッドデッキビス C-1018

規格	サイズ	1箱入数	下穴ドリル径(φ)
35	5.5×35%長	200本入	4.0~5.0φ
45	5.5×45%長	200本入	
55	5.5×55%長	200本入	
65	5.5×65%長	200本入	
75	5.5×75%長	200本入	
90	5.5×90%長	200本入	

※1箱に1本、(スクエアビット#2)付。

1甲 10箱入

ステン・ウッドデッキビス SUS304

規格	サイズ	1箱入数	下穴ドリル径(φ)
35	5.5×35%長	100本入	4.0~5.0φ
45	5.5×45%長	100本入	
55	5.5×55%長	100本入	
65	5.5×65%長	100本入	
75	5.5×75%長	100本入	
90	5.5×90%長	100本入	

※1箱に1本、(スクエアビット#2)付。

1甲 10箱入

推奨

推奨下穴径

- 4.5×10×60L
- 4.5×10×70L
- 4.5×10×80L
- 4.5×10×90L
- 4.5×10×100L
- 4.5×10×110L

下穴と注釈が異なるにできる
LIFE WOODデッキ専用取組



1 施工方法



1 必ずストレートの下穴をネジ長より深めにあけて下さい。



2 デッキ材によっては皿締めが必要です。



株式会社 ウイング

兵庫県三木市加茂581-1 〒673-0402
TEL (0794) 82-1300 FAX (0794) 82-1493
URL <http://www.wing-mki.com> Email info@wing-mki.com