





■シルバーコート処理 □SQ#3

1ケース 各10箱入

| 規格 | サ・ | サイズ(m/m) | | 数 | 商品コード | JANコード | |
|-----|-------|------------|----|------|-------|---------------|--|
| | 頭径 | ネジ径×全長 | | 双 | | 0 A N 3 — P | |
| 90 | 11.0 | 6. 0 × 90 | 1箱 | 50本入 | 7860 | 4938780078604 | |
| 100 | 11.0 | 6. 0 × 100 | 1箱 | 50本入 | 7861 | 4938780078611 | |
| 110 | 11.0 | 6.0×110 | 1箱 | 50本入 | 7862 | 4938780078628 | |
| 120 | 11.0 | 6. 0 × 120 | 1箱 | 50本入 | 7863 | 4938780078635 | |
| 135 | 11.0 | 6. 0 × 135 | 1箱 | 50本入 | 7864 | 4938780078642 | |
| 150 | 11.0 | 6. 0 × 150 | 1箱 | 50本入 | 7865 | 4938780078659 | |
| 160 | 11.0 | 6. 0 × 160 | 1箱 | 50本入 | 7866 | 4938780078666 | |
| 185 | 11.0 | 6. 0 × 185 | 1箱 | 50本入 | 7867 | 4938780078673 | |
| 200 | 11. 0 | 6. 0 × 200 | 1箱 | 50本入 | 7868 | 4938780078680 | |



ソトダンビス <大箱入>

| 27/77 - 1 /2/2 G00/10 | | | | | | | |
|-----------------------|----------|------------------|-------|-----------------|--|-------|---------------|
| 規格 | サイズ(m/m) | | 入 数 | | | 商品コード | JANコード |
| | 頭径 | ネジ径×全長 | 7, 30 | | | | OANT |
| 90 | 11.0 | 6. 0×90 | 1ケース | 500本入 (100本×5袋) | | 7870 | 4938780078703 |
| 100 | 11.0 | 6. 0 × 100 | 1ケース | 500本入 (100本×5袋) | | 7871 | 4938780078710 |
| 110 | 11.0 | 6. 0 × 110 | 1ケース | 500本入 (100本×5袋) | | 7872 | 4938780078727 |
| 120 | 11.0 | 6. 0 × 120 | 1ケース | 500本入 (100本×5袋) | | 7873 | 4938780078734 |
| 135 | 11.0 | 6. 0 × 135 | 1ケース | 300本入 (100本×3袋) | | 7874 | 4938780078741 |
| 150 | 11.0 | 6. 0 × 150 | 1ケース | 300本入 (100本×3袋) | | 7875 | 4938780078758 |
| 160 | 11.0 | 6. 0 × 160 | 1ケース | 300本入 (100本×3袋) | | 7876 | 4938780078765 |
| 185 | 11.0 | 6. 0 × 185 | 1ケース | 300本入 (100本×3袋) | | 7877 | 4938780078772 |
| 200 | 11.0 | 6. 0 × 200 | 1ケース | 300本入 (100本×3袋) | | 7878 | 4938780078789 |

外張断熱工法・断熱パネル施工に最適!


独創機能の数々

- ◆ 太くて丈夫な「**ネジ径6ミリ」**のビス
- ◆ トルクを正確に伝える**四角穴3番リセス**を採用。
- ◆ 独創の「**錐先先端形状**」で胴縁の木割れがなく、堅い節でも楽々打ち込み可能。
- ◆ ネジ山に入ったカット「ノッチ」がのこぎり刃となり、堅木にもスムースな打ち込みが出来る。
- ◆ 環境に優しく(ノンクローム)強力な防錆力の表面処理「シルバーコート」。
- ◆ 「頭部サイズ表記」で、ビスの打ち込み後のサイズ確認ができる。









サイズ選定

■施工イメージ 通気胴縁 断熱材 柱・間柱 境界部分にネジ部が掛からない様な ビスサイズの選択が必要です Α

| 規格 | 通気胴縁(垂木) (A) + 断熱材 |
|-----|--------------------------|
| 90 | ~50mm |
| 100 | ~60mm |
| 110 | ~70mm |
| 120 | ~80mm |
| 135 | ∼ 95mm |
| 150 | ~110mm |
| 160 | ~120mm |
| 185 | ~145mm |
| 200 | ~160mm |

ソトダンビス